



INDUSTRIAS FERPAK SA
AV. EVA PERON 3301 (1650)
SAN MARTIN - BUENOS AIRES - ARGENTINA




TEL/FAX:
(0054)-(011) 47201010 /
48472199 / 47382199



EMAIL:
info@ferpak.com.ar
ferpak@arnetbiz.com.ar
ventas@ferpak.com.ar

ALUMINIO



www.ferpak.com.ar

ESCALERAS DE ALUMINIO: SERIE 1000 - TIPO I - USO INDUSTRIAL LIVIANO - CAP. DE CARGA 113 KG.**Simple: Serie 1100****Tipo I****CAPACIDAD
DE CARGA****113****KG**

- Perfilera reforzada.
- Peldaños planos en D - Sección de apoyo 45mm - Antideslizantes - Antitorsi3n.
- Fijaci3n de peldaños directa a parante.
- Punteras pl3sticas en extremos de parante.
- Zapatas m3viles antideslizantes.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

SIMPLE - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg

Serie 1100 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
AS - 1104	4	1,20	1,80	2,70
AS - 1105	5	1,50	2,50	3,00
AS - 1106	6	1,80	2,80	3,80
AS - 1107	7	2,10	3,10	4,20
AS - 1108	8	2,40	3,40	4,80
AS - 1109	9	2,70	3,70	5,50
AS - 1110	10	3,00	4,00	6,30
AS - 1111	11	3,30	4,30	6,80
AS - 1112	12	3,60	4,60	7,50
AS - 1113	13	3,90	4,90	7,90
AS - 1114	14	4,20	5,20	8,20
AS - 1116	16	4,80	5,80	9,20

**Perfilera reforzada****Punteras pl3sticas
en extremos de parante****FERPAK****ESCALERAS DE ALUMINIO: SERIE 2000 - TIPO IA - USO INDUSTRIAL REFORZADO - CAP. DE CARGA 136 KG.****Simple: Serie 2100****Tipo IA****CAPACIDAD
DE CARGA****136****KG**

- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsi3n.
- Peldaños planos en D - Secci3n de apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsi3n.
- Fijaci3n de peldaños directa a parante.
- Punteras pl3sticas en extremos de parante.
- Zapatas m3viles antideslizantes.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

SIMPLE - TIPO IA -Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2100 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
AS - 2104	4	1,20	2,20	3,00
AS - 2105	5	1,50	2,50	3,70
AS - 2106	6	1,80	2,80	4,20
AS - 2107	7	2,10	3,10	5,00
AS - 2108	8	2,40	3,40	6,00
AS - 2109	9	2,70	3,80	6,70
AS - 2110	10	3,00	4,00	7,00
AS - 2111	11	3,30	4,30	7,50
AS - 2112	12	3,60	4,60	8,50
AS - 2113	13	3,90	4,90	9,50
AS - 2114	14	4,20	5,20	10,50
AS - 2116	16	4,80	5,80	11,20
AS - 2118	18	5,40	6,40	13,00
AS - 2120	20	6,00	7,00	14,00
AS - 2122	22	6,60	7,60	15,00

**Perfilera ULTRA reforzada****Punteras pl3sticas
en extremos de parante****FERPAK**

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.

Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Las im3genes son de car3cter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones t3cnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Extensible: Serie 1200

Tipo I



CAPACIDAD DE CARGA

113

KG

- Perfilera reforzada.
- Zapatas móviles antideslizantes.
- Polea simple central ultrarresistente.
- Peldaños planos en D - Sección apoya 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión.
- Fijación de peldaños directa a parante.
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Exclusivo sist. de traba peldaños de aluminio extruido y gatillo plást. c/sist. de gravedad.
- Soga de extensión diámetro 7 mm, calidad náutica.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

EXTENSIBLE - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg

Serie 1200 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal Pleg./Ext. (mts)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
AE - 1212	12	1,80 / 2,70	3,70	7,00
AE - 1214	14	2,10 / 3,30	4,30	8,50
AE - 1216	16	2,40 / 3,90	4,90	9,00
AE - 1218	18	2,70 / 4,50	5,50	12,00
AE - 1220	20	3,00 / 5,10	6,10	14,00
AE - 1222	22	3,30 / 5,70	6,70	15,00
AE - 1224	24	3,60 / 6,30	7,30	15,90
AE - 1226	26	4,00 / 7,10	8,10	17,00
AE - 1228	28	4,30 / 7,60	8,60	18,10
AE - 1232	32	4,90 / 8,90	9,90	19,50



Exclusivo sist. de traba peldaños

Zapatas móviles antideslizantes

FERPAK

ESCALERAS DE ALUMINIO: SERIE 2000 - TIPO IA - USO INDUSTRIAL REFORZADO - CAP. DE CARGA 136 KG.

Extensible: Serie 2200

Tipo IA



CAPACIDAD DE CARGA

136

KG

- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión.
- Zapatas móviles antideslizantes.
- Polea simple central ultrarresistente.
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión.
- Fijación de peldaños directa a parante.
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido y gatillo plástico. con sistema de gravedad.
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Soga de extensión diámetro 8 mm, calidad náutica.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

EXTENSIBLE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2200 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal pleg./ext. (mts)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
AE - 2212	12	1,80 / 2,70	3,70	8,90
AE - 2214	14	2,10 / 3,30	4,30	9,50
AE - 2216	16	2,40 / 3,90	4,90	10,80
AE - 2218	18	2,70 / 4,50	5,50	12,70
AE - 2220	20	3,00 / 5,10	6,10	14,50
AE - 2222	22	3,30 / 5,70	6,70	16,00
AE - 2224	24	3,60 / 6,30	7,30	17,50
AE - 2226	26	4,00 / 7,10	8,10	19,00
AE - 2228	28	4,30 / 7,60	8,60	20,20
AE - 2232	32	4,90 / 8,90	9,90	22,20
AE - 2236	36	5,40 / 9,70	10,70	25,30



Exclusivo sistema de traba peldaños

Punteras plásticas en extremos de parante

FERPAK

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.

Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.



ESCALERAS DE ALUMINIO: SERIE 1000 - TIPO I - USO INDUSTRIAL LIVIANO - CAP. DE CARGA 113 KG.**Tijera simple acceso: Serie 1300****Tipo I****CAPACIDAD
DE CARGA****113****KG****SIMPLE ACCESO**

- Perfilera reforzada.
- Zapatas de gomas fijas antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - Sección de apoyo 65 cm.
- Distancia entre peldaños: 300 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior plástica ultra reforzada con superficie utilitaria - Portaherramientas.
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre y limitadores de apertura).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA SIMPLE ACCESO - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg**Serie 1300
Modelo**Cantidad
peldañosLong. nominal
(mts.)Long. trabajo
(mts.)Peso
(kg.)

ATS - 1304	4	1,20	2,70	3,90
ATS - 1305	5	1,50	3,00	4,50
ATS - 1306	6	1,80	3,30	5,70
ATS - 1307	7	2,10	3,60	6,70
ATS - 1308	8	2,40	3,90	7,80
ATS - 1309	9	2,70	4,20	8,30
ATS - 1310	10	3,00	4,50	9,90
ATS - 1311	11	3,30	4,80	11,00
ATS - 1312	12	3,60	5,10	12,50

**TAPA PLASTICA
PORTA HERRAMIENTAS****FERPAK****ESCALERAS DE ALUMINIO: SERIE 2000 - TIPO IA - USO INDUSTRIAL REFORZADO - CAP. DE CARGA 136 KG.****Tijera simple acceso: Serie 2300****Tipo IA****CAPACIDAD
DE CARGA****136****KG****SIMPLE ACCESO**

- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión.
- Zapatas de gomas fijas antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - Sección de apoyo 75 mm.
- Distancia entre peldaños: 300 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior plástica ultra reforzada con superficie utilitaria - Portaherramientas.
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre y limitadores de apertura).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA SIMPLE ACCESO - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg**Serie 2300
Modelo**Cantidad
peldañosLong. nominal
(mts.)Long. trabajo
(mts.)Peso
(kg.)

ATS - 2304	4	1,20	2,70	4,50
ATS - 2305	5	1,50	3,00	5,70
ATS - 2306	6	1,80	3,30	6,90
ATS - 2307	7	2,10	3,60	8,00
ATS - 2308	8	2,40	3,90	9,30
ATS - 2309	9	2,70	4,20	10,40
ATS - 2310	10	3,00	4,50	12,40
ATS - 2311	11	3,30	4,80	13,50
ATS - 2312	12	3,60	5,10	14,50
ATS - 2313	13	3,90	5,40	15,60

**TAPA PLASTICA
PORTA HERRAMIENTAS****FERPAK**

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
 Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
 Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Tijera doble acceso: Serie 1400


Tipo I

CAPACIDAD
DE CARGA

113

KG

DOBLE ACCESO



- Perfilera reforzada.
- Zapatas de goma fijas antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - Sección de apoyo 65 cm.
- Distancia entre peldaños: 300 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión. • Tapa superior de aluminio.
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre y limitadores de apertura).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA DOBLE ACCESO - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg

Serie 1400 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
ATD - 1402	2	0,60	2,10	2,20
ATD - 1403	3	0,90	2,40	3,45
ATD - 1404	4	1,20	2,70	4,00
ATD - 1405	5	1,50	3,00	4,60
ATD - 1406	6	1,80	3,30	5,80
ATD - 1407	7	2,10	3,60	6,70
ATD - 1408	8	2,40	3,90	7,80
ATD - 1409	9	2,70	4,20	8,90
ATD - 1410	10	3,00	4,50	10,90
ATD - 1411	11	3,30	4,80	12,00
ATD - 1412	12	3,60	5,10	13,50



FERPAK

ESCALERAS DE ALUMINIO: SERIE 2000 - TIPO IA - USO INDUSTRIAL REFORZADO - CAP. DE CARGA 136 KG.

Tijera doble acceso: Serie 2400


Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG

DOBLE ACCESO



- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión.
- Zapatas de goma fijas antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - Sección de apoyo 75 mm.
- Distancia entre peldaños: 300 mm. • Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior de aluminio.
- Brazos laterales articulables - (anti-cierre y limitadores de apertura).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA DOBLE ACCESO - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2400 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
ATD - 2404	4	1,20	2,70	7,00
ATD - 2405	5	1,50	3,00	9,00
ATD - 2406	6	1,80	3,30	9,50
ATD - 2407	7	2,10	3,60	10,30
ATD - 2408	8	2,40	3,90	12,30
ATD - 2409	9	2,70	4,20	14,10
ATD - 2410	10	3,00	4,50	15,90
ATD - 2411	11	3,30	4,80	16,90
ATD - 2412	12	3,60	5,10	18,50
ATD - 2413	13	3,90	5,40	22,50
ATD - 2414	14	4,20	5,70	16,70
ATD - 2416	16	4,80	6,30	20,50
ATD - 2418	18	5,40	6,90	23,50
ATD - 2420	20	6,00	7,50	25,70
ATD - 2422	22	6,60	8,10	29,10



Limitador de apertura

FERPAK

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.

Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.



ESCALERAS DE ALUMINIO: SERIE 1000 - TIPO I - USO INDUSTRIAL LIVIANO - CAP. DE CARGA 113 KG.**Tijera familiar - doméstica: Serie 1500****Tipo I**Uso familiar
domésticoCAPACIDAD
DE CARGA
113

KG

SIMPLE ACCESO



- Perfilera Reforzada.
- Zapatas de goma fijas antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 65 cm.
- Distancia entre peldaños: 250 mm - Para garantizar un acceso más cómodo.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior plástica ultra reforzada con superficie utilitaria - Portaherramientas.
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre y limitadores de apertura).

TIPO FAMILIAR - TIPO I - Capacidad de carga: 113 Kg

Serie 1500 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
ATF - 1502	2	0,50	1,90	2,00
ATF - 1503	3	0,75	2,15	2,20
ATF - 1504	4	1,00	2,40	2,50
ATF - 1505	5	1,25	2,65	3,30
ATF - 1506	6	1,50	2,90	4,00
ATF - 1507	7	1,75	3,15	4,70
ATF - 1508	8	2,00	3,40	5,30
ATF - 1509	9	2,25	3,65	6,00
ATF - 1510	10	2,50	3,90	7,00

TAPA PLASTICA
PORTA HERRAMIENTAS**FERPAK****ESCALERAS DE ALUMINIO: SERIE 2000 - TIPO IA - USO INDUSTRIAL REFORZADO - CAP. DE CARGA 136 KG.****Tijera familiar - doméstica: Serie 2500****Tipo IA**Uso familiar
domésticoCAPACIDAD
DE CARGA
136

KG

SIMPLE ACCESO



- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión.
- Zapatas de goma fijas antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 75 mm.
- Distancia entre peldaños: 250 mm - Para garantizar un acceso más cómodo.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Tapa superior plástica ultra reforzada con superficie utilitaria - Portaherramientas.
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre y limitadores de apertura).
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA FAMILIAR - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2500 Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
ATF - 2502	2	0,50	1,90	2,20
ATF - 2503	3	0,75	2,15	2,70
ATF - 2504	4	1,00	2,40	3,50
ATF - 2505	5	1,25	2,65	4,10
ATF - 2506	6	1,50	2,90	4,90
ATF - 2507	7	1,75	3,15	5,70
ATF - 2508	8	2,00	3,40	6,70
ATF - 2509	9	2,25	3,65	8,70
ATF - 2510	10	2,50	3,90	9,80

TAPA PLASTICA
PORTA HERRAMIENTAS**FERPAK**

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
 Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
 Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Tijera y extensible: Serie 2600

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG

DOBLE ACCESO



- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsi3n.
- Doble acceso.
- Zapatas de goma fijas antideslizantes.
- Bisagra superior de acero estampado.
- Fijaci3n de peldaños directa a parante.
- Bases convergentes de máxima estabilidad variables según altura de escalera.
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido sistema gravedad.
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticas).
- Polea y sogas central reforzadas.
- Escuadras de refuerzo antitorsi3n.
- Limitador de apertura central.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA Y EXTENSIBLE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2600
Modelo

Cantidad
peldaños

Long. nominal
(mts.)

Long. extendida
(mts.)

Peso
(kg.)

ATE - 2608

8

2,45

4,00

24,20

ATE - 2610

10

3,05

5,20

30,80

ATE - 2612

12

3,65

6,40

35,50

ATE - 2614

14

4,30

7,50

42,00

ATE - 2616

16

4,90

8,90

50,00



Bases convergentes
de máxima estabilidad

FERPAK

Tijera y extensible c/bastidor: Serie 2700


Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG

SIMPLE ACCESO



- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsi3n.
- Simple Acceso con bastidor.
- Zapatas antideslizantes fijas.
- Bisagra superior de acero estampado.
- Fijaci3n de peldaños directa a parante.
- Bases convergentes de máxima estabilidad variables según altura de escalera.
- Exclusivo sistema de traba peldaños de aluminio extruido sistema gravedad.
- Guías superiores e inferiores de aluminio extruido (No plásticas).
- Polea y sogas central reforzadas.
- Escuadras de refuerzo antitorsi3n.
- Limitador de apertura central.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA Y EXTENSIBLE C/BASTIDOR - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2700
Modelo

Cantidad
peldaños

Long. nominal
(mts.)

Long. extendida
(mts.)

Peso
(kg.)

ATEB - 2708

8

2,45

4,00

16,30

ATEB - 2710

10

3,05

5,20

22,80

ATEB - 2712

12

3,65

6,40

27,40

ATEB - 2714

14

4,30

7,50

31,30



FERPAK

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.

Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.



Tijera simple acceso con plataforma: Serie 2000-P

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG

SIMPLE ACCESO



- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión.
- Simple Acceso.
- Zapatas de goma fijas antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - Sección de apoyo 75 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Plataforma superior plegable de aluminio (470 x 350 mm apróx.).
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre y limitadores de apertura).
- Únicas bisagras superiores y de plataforma de acero estampado.
- Únicas con contrafrente de igual medida.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA SIMPLE ACCESO C/ PLATAFORMA - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2000-P simple Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
ATS - 2003-P	3	0,90	2,60	5,00
ATS - 2004-P	4	1,20	2,90	7,00
ATS - 2005-P	5	1,50	3,20	8,50
ATS - 2006-P	6	1,80	3,50	10,20
ATS - 2007-P	7	2,10	3,80	11,80
ATS - 2008-P	8	2,40	4,20	14,10
ATS - 2009-P	9	2,70	4,40	15,60
ATS - 2010-P	10	3,00	4,70	17,00



Plataforma superior
plegable de aluminio
(470 x 350 mm apróx.).

FERPAK

Tijera doble acceso con plataforma: Serie 2000-P

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG

DOBLE ACCESO



- Doble acceso.
- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión.
- Zapatas de goma fijas antideslizantes.
- Peldaños planos antideslizantes - sección de apoyo 75 mm.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Plataforma superior plegable de aluminio (470mmx350mm aprox.).
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre y limitadores de apertura).
- Únicas con bisagra superior y de plataforma de acero estampado.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA DOBLE ACCESO C/ PLATAFORMA - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2000-P doble Modelo	Cantidad peldaños	Long. nominal (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Peso (kg.)
ATD - 2003-P	3	0,90	2,60	5,90
ATD - 2004-P	4	1,20	2,90	8,00
ATD - 2005-P	5	1,50	3,20	10,00
ATD - 2006-P	6	1,80	3,50	11,80
ATD - 2007-P	7	2,10	3,80	13,50
ATD - 2008-P	8	2,40	4,20	16,30
ATD - 2009-P	9	2,70	4,40	18,00
ATD - 2010-P	10	3,00	4,70	20,00
ATD - 2011-P	11	3,30	5,00	22,10
ATD - 2012-P	12	3,60	5,30	24,50
ATD - 2014-P	14	4,20	5,90	27,00
ATD - 2016-P	16	4,80	6,50	30,00



Plataforma sup.
plegable de
aluminio
(470 x 350
mm apróx.).

FERPAK



Extensible triple: Serie 2800

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA

136

KG



- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión.
- Sistema de elevación con doble polea lateral.
- Base ampliada con 4 puntos de contacto con goma antideslizante.
- Peldaños planos en D - Sección apoyo 45 mm - Antideslizantes - Antitorsión.
- Fijación de peldaños directa a parante.
- Exclusivo sist. de traba peldaños de aluminio extruido y gatillo plást. con sist. de gravedad
- Punteras plásticas en extremos de parante.
- Soga de extensión diámetro 8 mm, calidad náutica.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

EXTENSIBLE TRIPLE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2800
Modelo

Cantidad
peldaños

Long. nominal
pleg. /ext. (mts)

Long. trabajo
(mts.)

Peso
(kg.)

AET - 2827	27	2,70 / 5,70	6,70	20,00
AET - 2830	30	3,00 / 6,60	7,60	22,50
AET - 2833	33	3,30 / 7,60	8,60	24,50
AET - 2836	36	3,60 / 8,40	9,40	27,00
AET - 2839	39	3,90 / 8,90	9,90	28,50
AET - 2842	42	4,20 / 9,60	10,60	30,00
AET - 2848	48	4,80 / 11,40	12,40	33,00
AET - 2854	54	5,40 / 13,20	14,20	38,00
AET - 2860	60	6,00 / 15,00	16,00	42,00
AET - 2866	66	6,60 / 16,00	17,00	50,00



Base ampliada con 4 puntos de contacto con goma antideslizante

FERPAK

Tijera jirafa con balcón: Serie 2900

Tipo IA

CAPACIDAD DE CARGA

136

KG



- Único modelo disponible en el mercado.
- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsión.
- Peldaños planos en D - Antideslizantes - Antitorsión.
- Fijación de peldaños directa a parante.
- Sistema de Polea central y cabo multifilamento reforzados.
- Base estabilizadora ampliada de máxima estabilidad.
- Riendas de refuerzo transversales para brindar mayor rigidez.
- 4 ruedas giratorias con freno montadas sobre chasis fabricado en hierro y pintado epoxi.
- Cuarto cuerpo adicional con extremos cuñas regulables en acero cincado, para una correcta regulación en todas las alturas, estabilidad torsional y rigidez estructural.
- Jaula de protección con plataforma antideslizante (330 mm x 400 mm apróx.) y baranda de protección.
- Limitadores de apertura en zona media y en base inferior.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

DOBLE ACCESO



TIJERA JIRafa - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 2900
Modelo

Cantidad
peldaños

Long. nominal
(mts.)

Long. extendida
(mts.)

Peso
(kg.)

ATJ - 2912	12	3,60	6,60	50,50
ATJ - 2914	14	4,30	7,50	60,50
ATJ - 2916	16	5,10	8,70	68,00
ATJ - 2918	18	5,70	9,90	78,50
ATJ - 2920	20	6,30	11,10	83,50
ATJ - 2922	22	6,70	12,50	92,00



Limitadores de apertura en zona media y en base inferior.

FERPAK

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.

Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.



Tijera o simple - Doble uso: Serie 3100

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG

DOBLE ACCESO



- Perfilera tubular reforzada exclusiva en el país.
- Doble Posición (Tijera y Simple).
- Peldaños trapezoidales antideslizantes.
- Zapatas de goma fija antideslizantes.
- Limitador de apertura y superposición.
- Brazos laterales articulables - (anti - cierre).
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA O SIMPLE/DOBLE USO - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 3100
Modelo

Cantidad
peldaños

Long. nominal
pleg. /ext. (mts.)

Long. trabajo
(mts.)

Peso
(kg.)

ATS - 3104/08

4

1,20 / 2,40

2,70 / 3,40

6,50

ATS - 3105/10

5

1,50 / 3,00

3,00 / 4,00

8,00

ATS - 3106/12

6

1,80 / 3,60

3,30 / 4,60

10,00

ATS - 3107/14

7

2,10 / 4,20

3,60 / 4,20

12,00

ATS - 3108/16

8

2,40 / 4,80

3,90 / 5,80

14,50



Doble Posición
(Tijera y Simple).



FERPAK

Tijera o extensible - Convertible: Serie 3400

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG

DOBLE ACCESO



- Perfilera ultra reforzada.
- Zapatas antideslizantes - Móviles en tramo base y fijas en tramo extensible.
- Bisagras superiores de acero estampado.
- Limitador de apertura central.
- Escuadras de refuerzo antitorsión.
- Fijación de peldaños antideslizantes emplacados a parante.
- Extensión manual punto por punto.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TIJERA O EXTENSIBLE/CONVERTIBLE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 3400
Modelo

Cantidad
peldaños

Long. nominal
pleg. /ext. (mts.)

Long. trabajo
(mts.)

Peso
(kg.)

ATE - 3406/12

6

1,80 / 2,70

3,30 / 3,70

10,00

ATE - 3407/14

7

2,10 / 3,30

4,60 / 4,30

11,00

ATE - 3408/16

8

2,40 / 3,90

4,90 / 4,90

12,00

ATE - 3409/18

9

2,70 / 4,50

5,20 / 5,50

14,00

ATE - 3410/20

10

3,00 / 5,10

5,50 / 6,10

16,00

Extensión manual
punto por punto



FERPAK

Articulada ESCA-FLEX: 4 tramos – Serie 3600

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



- Perfilera tubular ultra reforzada.
- Múltiples combinaciones y posiciones para las más diversas tareas.
- Articuladas en cuatro tramos con bisagras automáticas blindadas.
- Únicas con bisagras fijadas mediante bulones para su eventual reemplazo.
- Zapatas de goma antideslizante (No plásticas).
- Únicas con barras estabilizadoras más anchas.
- Peldaños antideslizantes.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

ARTICULADA ESCA-FLEX - 4 TRAMOS - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 3616
ModeloTipo de
escalónPeldaños
por tramosLong. plegada
(mts.)Long.
tijera/simple (mts.)Peso
(kg.)

ART - 3608

Cuadrado

2

0,55

1,10 / 2,25

6,00

ART - 3612

Cuadrado

3

0,90

1,75 / 3,50

9,00

ART - 3616

Cuadrado

4

1,20

2,35 / 4,70

15,00



FERPAK

Articulada ESCA-FLEX: 2 tramos – Serie 3700

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



- Perfilera tubular ultra reforzada.
- Doble Posición (Tijera y Simple).
- Articuladas en dos tramos con bisagras automáticas blindadas.
- Únicas con bisagras fijadas mediante bulones para su eventual reemplazo.
- Zapatas de goma antideslizante (No plásticas).
- Únicas con barras estabilizadoras más anchas.
- Peldaños antideslizantes.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

ARTICULADA ESCA-FLEX - 2 TRAMOS - TIPO IA- Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 3700
ModeloTipo de
escalónPeldaños
por tramosLong. tijera
(mts.)Long. simple
(mts.)Peso
(kg.)

ART - 3703/06

Cuadrado

3

0,90

1,80

7,00

ART - 3704/08

Cuadrado

4

1,20

2,40

8,00

ART - 3705/10

Cuadrado

5

1,50

3,00

9,00

ART - 3706/12

Cuadrado

6

1,80

3,60

10,00



FERPAK

Opcionales y accesorios exclusivos para toda la LINEA ESCA-FLEX

- Tablón para convertirla en andamio.
 - Plataforma individual de trabajo.
- (Ver página 12)

Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.

Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.



SIMPLEX 1 tramo: Serie 3500

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



- Perfilera tubular ultra reforzada.
- Peldaños antideslizantes.
- Zapatas de goma antideslizantes (No plásticas).
- Punteras plásticas en extremo superior de parante.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

SIMPLEX - 1 TRAMO - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 3500
ModeloTipo de
escalónPeldaños
por tramosLong. nominal
(mts.)Long. trabajo
(mts.)Peso
(kg.)

SIM - 3506	Cuadrado	6	1,80	2,80	4,50
SIM - 3507	Cuadrado	7	2,10	3,10	5,00
SIM - 3508	Cuadrado	8	2,40	3,40	6,00
SIM - 3509	Cuadrado	9	2,70	3,70	6,50
SIM - 3510	Cuadrado	10	3,00	4,00	7,00
SIM - 3511	Cuadrado	11	3,30	4,30	8,00
SIM - 3512	Cuadrado	12	3,60	4,60	9,00

UNICAS
INDUSTRIA
NACIONAL

FERPAK

BIFLEX 2 tramos : Serie 3200

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



- Perfilera tubular ultra reforzada.
- Doble posición (Tijera y extensible con regulación gradual).
- Peldaños antideslizantes.
- Zapatas de goma antideslizantes (No plásticas).
- Punteras plásticas en extremo de parante.
- Única con barra estabilizadora más ancha.
- Bisagras superior de acero estampado.
- Limitador de apertura lateral doble.
- Sistema de elevación manual con doble traba de seguridad de aluminio extruido.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

BIFLEX - 2 TRAMOS - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Serie 3200
ModeloTipo de
escalónPeldaños
por tramoLong.
nominal
(mts.)Long.
tijera
(mts.)Long.
simple
(mts.)Peso
(kg.)

BIF - 3214	Cuadrado	7	2,10	1,96	3,20	11,00
BIF - 3218	Cuadrado	9	2,65	2,50	4,40	13,00
BIF - 3222	Cuadrado	11	3,20	3,00	5,50	16,00

UNICAS
INDUSTRIA
NACIONAL

FERPAK

TRIFLEX 3 tramos: Serie 3300

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA**136**

KG



- Perfilera tubular ultra reforzada.
- Triple posición (Tijera, tijera y extensible, extensible de 3 tramos con regulación gradual).
- Peldaños antideslizantes.
- Zapatas de goma antideslizantes (No plásticas).
- Punteras plásticas en extremo de parante.
- Única con doble barra estabilizadora más ancha.
- Bisagras superior de acero estampado.
- Limitador de apertura lateral doble.
- Sistema de elevación manual con doble traba de seguridad de aluminio extruido.
- Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso y capacidad de carga.

TRIFLEX - 3 TRAMOS - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg**Serie 3300
Modelo**Tipo de
escalónPeldaños
por tramoLong.
nominal
(mts.)Long.
tijera
(mts.)Long.
tijera y ext.
(mts.)Long.
simple
(mts.)Peso
(kg.)**TRI - 3321**
TRI - 3327Cuadrado
Cuadrado7
92,10
2,651,96
2,503,00
4,004,35
6,2015,00
18,00**OPCIONALES Y ACCESORIOS EXCLUSIVOS LINEA FLEX****Tablones línea FLEX: SERIE 3900****TABLON PARA ESCA-FLEX**

- Únicos fabricados en una sola pieza en aluminio.
- Livianos, resistentes y fáciles de transportar.
- Provistos de trabas de seguridad.
- Superficie antideslizante.
- Ideal para transformar tu ESCA-FLEX en andamio.

TABLON PARA ESCA-FLEX**Serie 3900
Modelo**Longitud
(mts.)L x L
(mm.)

Superficie/Terminación

Peso
(kg.)**ART-3916**
ART-39201,60
2,00300 x 50
300 x 50Estriada y antideslizante/ Con traba para esc.
Estriada y antideslizante/ Con traba para esc.7,00
9,00**Plataforma rebatible: SERIE 3900****PLATAFORMA PARA ESCA-FLEX**

- Fabricada en aluminio y acero
- Liviana, resistente y práctica
- Gran capacidad de carga (136 kg)
- Ideal para trabajar parado, seguro y cómodo.

PLATAFORMA PARA ESCA-FLEX**Serie 3900
Modelo**L x L
(mm.)

Superficie/Terminación

Peso
(kg.)**ART - 3905**

280 x 250

Superficie de apoyo plana C/ Traba p/ escalera

3,50



Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.

Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.



ANDAMIOS ALUMINIO

Andamios aluminio FIJOS

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsi6n.
- Plataforma antideslizante de 1100 mm x 600 mm en dos m6dulos regulable cada 400 mm.
- Baranda de contenci6n superior en todo el per6metro.
- Tacos de goma antideslizantes.
- Limitadores de apertura tipo cruz y longitudinales.
- Gran capacidad de carga: 150 kg.
- M6xima estabilidad y seguridad para las m6s diversas tareas.
- Livianos, pr6cticos, plegables y f6ciles de transportar.

ANDAMIO ALUMINIO FIJO - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Modelo	Long. nominal (mts.)	Altura m6x. de plat. (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Plataforma (mts.)	Ancho de cuerpos (mts.)	Dist. e/cuerpos prof (mts.)
AAF-2000	2,00	1,20	3,00	1,10x0,60	0,70	1,10
AAF-2500	2,50	1,70	3,50	1,10x0,60	0,70	1,10
AAF-3000	3,00	2,20	4,00	1,10x0,60	0,70	1,10
AAF-3500	3,50	2,70	4,50	1,10x0,60	0,70	1,10
AAF-4000	4,00	3,20	5,00	1,10x0,60	0,70	1,10



FERPAK

Andamios aluminio EXTENSIBLES

Tipo IA

CAPACIDAD
DE CARGA

136

KG



- Perfilera ultra reforzada con exclusivo sistema antitorsi6n.
- Extensibles con regulaci6n cada 400 mm.
- Sistema de elevaci6n mediante traba pelda6o.
- Polea central con cabo de uso n6utico.
- Plataforma antideslizante de 1100 mm x 600 mm en dos m6dulos regulable cada 400 mm.
- Baranda de contenci6n superior en todo el per6metro.
- Tacos de goma antideslizantes.
- Limitadores de apertura tipo cruz y longitudinales.
- Gran capacidad de carga + 150 kg.
- M6xima estabilidad y seguridad para las m6s diversas tareas.
- Livianos, pr6cticos, plegables y f6ciles de transportar.

ANDAMIO ALUMINIO EXTENSIBLE - TIPO IA - Capacidad de carga: 136 Kg

Modelo	Long. nominal pleg/ext. (mts.)	Altura m6x. de plat. (mts.)	Long. trabajo (mts.)	Plataforma (mts.)	Ancho de cuerpos (mts.)	Dist. e/cuerpos prof (mts.)
AAE-2000	2,00/3,30	2,50	4,30	1,10x0,60	0,70	1,10
AAE-2500	2,50/4,20	3,40	5,20	1,10x0,60	0,70	1,10
AAE-3000	3,00/5,00	4,20	6,00	1,10x0,60	0,70	1,10
AAE-3500	3,50/6,00	5,20	7,00	1,10x0,60	0,70	1,10
AAE-4000	4,00/7,00	6,20	8,00	1,10x0,60	0,70	1,10



FERPAK

Opcionales para andamios fijos y extensibles

- Ruedas espuela y manijas rebatibles.
- Base ampliada para brindar mayor estabilidad.
- Chasis de acero con ruedas para transporte.
- Modelos especiales a medida.
- Guarda pies en plataforma.



Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.
 Todos los dise6os, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.
 Las im6genes son de car6cter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones t6cnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

Reglas de aluminio



- Fabricadas en aluminio.
- Livianas, económicas y fáciles de transportar y limpiar.
- Superficie lisa, libre de imperfecciones.
- Tapas en extremos.
- Ideales para obras civiles e industriales.
- Medidas especiales.



REGLAS DE ALUMINIO PARA ALBAÑIL

Modelo	Long. nominal (mts.)	L x L (mts.)	Superficie / Terminación	Peso (kg.)
ARE - 3815	1,50	25 x 50	LISA / punta ciega	1,00
ARE - 3820	2,00	25 x 50	LISA / punta ciega	1,40
ARE - 3825	2,50	25 x 50	LISA / punta ciega	1,75
ARE - 3830	3,00	25 x 50	LISA / punta ciega	2,00
ARE - 3860	6,00	30 x 75	LISA / punta ciega	6,00

BURROS

Burros hierro



- Fabricados íntegramente en perfiles exclusivos de hierro.
- Gran resistencia y rigidez estructural.
- Pintados con pintura epoxi a elección según disponibilidad de colores.
- Peldaños antideslizantes de 150 mm.
- Plataforma de trabajo estándar (600 mm x 600 mm) antideslizante.



Burros aluminio



- Fabricados en aluminio de alta calidad.
- Ultra reforzados.
- Perfilado exclusivo de gran resistencia.
- Estructura abulonada.
- Plataforma de trabajo estándar (560 mm x 600 mm) antideslizante.
- Pasamanos laterales y baranda perimetral en plataforma con superficie redondeada agradable al tacto.
- Peldaños antideslizantes de 75 mm.



Los pesos indicados son al simple efecto informativo, no siendo exactos y pudiendo variar sus valores.

Todos los diseños, partes componentes y dimensiones de los productos pueden ser modificados sin previo aviso.

Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte las especificaciones técnicas y equipamiento de cada producto con nuestros asesores de venta.

ACCESORIOS PARA ESCALERAS

PORTA ESCALERAS PARA VEHICULOS



APOYA POSTE Y CINTURON



DISTANCIADOR DE PARED



GANCHO TIPO J



GANCHO RETRÁCTIL



VAINA PROTECTORA DE PARANTE



TRABA PELDAÑOS

PLATAFORMA REBATIBLE O MÓVIL ALUMINIO O PRFV
(P/ ESC. EXTENSIBLE
O ARTICULADAS)

REGULADOR PARA DESNIVEL

(P/ ESC. EXTENSIBLE)



ZAPATAS PARA EXTENSIBLES



GUARDA HOMBRE

Uso industrial / Profesional.
Fabricados en hierro, aluminio
y fibra de vidrio (PRFV).



BISAGRAS ESCA-FLEX

